



Gewährleistung/Warranty: 5 Jahre/Years



Abmessung dimensions	1500 x ø48 mm
Gewicht weight	0,86 kg
Eingangsspannung input voltage	220 - 240V AC, 50/60Hz
Energieverbrauch energy consumption	30 kWh / 1000h
LED Anzahl number of LEDs	120
Farbkonsistenz in Stufen colour consistency in levels	< 5 steps
Bemessungsspitzenlichtstärke rated maximum luminous intensity	535 cd

Technische Daten/ Technical data

Farbtemperatur colour temperature	rot
Nutzlichtstrom (lm) useful luminous flux	1.850 lm
Bemessungsnutzlichtstrom rated useful luminous flux	1.850 lm
Lumen pro Watt luminous flux per watt	62 lm / W
Leistungsaufnahme power consumption	30,0 W
Lebensdauer lifetime	> 50.000 h [L80,B10]
Farbwiedergabe CRI (Ra) colour Rendering Index CRI (Ra)	---
Nennabstrahlwinkel nominal beam angle	130°
Bemessungsabstrahlwinkel rated beam angle	130°
Energieeffizienzklasse energy efficiency class	A
Abdeckung cover	diffus
Zündzeit in Sekunden starting time in seconds	<0,4s
Lichtstromstabilität lumen maintenance	> 80 %
Leistungsfaktor power factor	> 0,95
Schaltzyklen bis zum Ausfall switching cycles before failure	> 500.000
Betriebstemperatur operating temperature	-25° bis +50°C
Lagertemperatur storing temperature	-30° bis +60°C
Schutzart protection class	IP65
Material material	PC

Durchgangsverdrathung 3 x 1,5mm²

Lichtverteilungskurve / Light distribution curve




Abbildung ähnlich / similar to illustration