



Gewährleistung/Warranty: 3 Jahre/Years



Dimmbar dimmable	DALI
Abmessung dimensions	1200 x 300 x 65 mm
Gewicht weight	5,20 kg
Eingangsspannung input voltage	100 - 240V AC
Energieverbrauch energy consumption	53 kWh / 1000h
LED Anzahl number of LEDs	288
Farbkonsistenz in Stufen colour consistency in levels	< 6 steps
Bemessungsspitzenlichtstärke rated maximum luminous intensity	1450 cd

Technische Daten / Technical data

Farbtemperatur colour temperature	4000 K
Nutzlichtstrom (lm) useful luminous flux	5000 lm
Bemessungsnutzlichtstrom rated useful luminous flux	5000 lm
Lumen pro Watt luminous flux per watt	94 lm / W
Leistungsaufnahme power consumption	53.0 W
Lebensdauer lifetime	> 35.000 h [L80,B10]
Farbwiedergabe CRI (Ra) colour Rendering Index CRI (Ra)	> 80
Nennabstrahlwinkel nominal beam angle	150°
Bemessungsabstrahlwinkel rated beam angle	150°
Energieeffizienzklasse energy efficiency class	A+
Zündzeit in Sekunden starting time in seconds	< 0.5 s
Lichtstromstabilität lumen maintenance	> 80 %
Leistungsfaktor power factor	> 0.95
Schaltzyklen bis zum Ausfall switching cycles before failure	> 500.000
Betriebstemperatur operating temperature	-25° bis +50°C
Lagertemperatur storing temperature	-30° bis +60°C
Schutzart protection class	IP40
Material material	AI+PC

Lichtverteilungskurve / Light distribution curve




Abbildung ähnlich / similar to illustration