



Gewährleistung/Warranty: 3 Jahre/Years



| | |
|--|-------------------|
| Dimmbar dimmable | nein |
| Abmessung dimensions | 620 x 620 x 67 mm |
| Gewicht weight | 2,90 kg |
| Eingangsspannung input voltage | 220 - 240V AC |
| Energieverbrauch energy consumption | 35 kWh / 1000h |
| LED Anzahl number of LEDs | 144 |
| Farbkonsistenz in Stufen colour consistency in levels | < 5 steps |
| Bemessungsspitzenlichtstärke rated maximum luminous intensity | 1608 cd |

Technische Daten / Technical data

| | |
|---|----------------------|
| Farbtemperatur colour temperature | 4000 K |
| Nutzlichtstrom (lm) useful luminous flux | 3800 lm |
| Bemessungsnutzlichtstrom rated useful luminous flux | 3800 lm |
| Lumen pro Watt luminous flux per watt | 111 lm / W |
| Leistungsaufnahme power consumption | 35,0 W |
| Lebensdauer lifetime | > 50.000 h [L80,B10] |
| Farbwiedergabe CRI (Ra) colour Rendering Index CRI (Ra) | > 80 |
| Nennabstrahlwinkel nominal beam angle | 100° |
| Bemessungsabstrahlwinkel rated beam angle | 100° |
| Energieeffizienzklasse energy efficiency class | A++ |
| Zündzeit in Sekunden starting time in seconds | < 0,5 s |
| Lichtstromstabilität lumen maintenance | > 80 % |
| Leistungsfaktor power factor | > 0,9 |
| Schaltzyklen bis zum Ausfall switching cycles before failure | > 500.000 |
| Betriebstemperatur operating temperature | -20° bis +40°C |
| Lagertemperatur storing temperature | -25° bis +60°C |
| Schutzart protection class | IP20 |
| Material material | Stahlblech + PC |

**Prisma-Cover
Bildschirmarbeitsplatzgeeignet (UGR <19)**

Lichtverteilungskurve / Light distribution curve




Abbildung ähnlich / similar to illustration