



Garantie/Warranty: 5 Jahre/Years



Abmessung dimensions	1400 x Ø 48
Gewicht weight	0,8 kg
Eingangsspannung input voltage	220 - 240V AC/DC   50/60Hz
Energieverbrauch energy consumption	40 kWh / 1000h
LED Anzahl number of LEDs	120
Farbkonsistenz in Stufen colour consistency in levels	< 5 steps
Bemessungsspitzenlichtstärke rated maximum luminous intensity	1.519 cd

## Technische Daten / Technical data

Farbtemperatur colour temperature	3000 K / 5000 K
Nutzlichtstrom (lm) useful luminous flux	6.000 lm
Bemessungsnutzlichtstrom rated useful luminous flux	6.000 lm
Lumen pro Watt luminous flux per watt	150 lm / W
Leistungsaufnahme power consumption	40,0 W
Lebensdauer lifetime	> 50.000 h [L80, B10]
Farbwiedergabe CRI (Ra) colour Rendering Index CRI (Ra)	> 83
Nennabstrahlwinkel nominal beam angle	130°
Bemessungsabstrahlwinkel rated beam angle	130°
Energieeffizienzklasse energy efficiency class	A++

Abdeckung cover	Diffus
Zündzeit in Sekunden starting time in seconds	< 0,4 s
Lichtstromstabilität lumen maintenance	> 80 %
Leistungsfaktor power factor	> 0,95
Schaltzyklen bis zum Ausfall switching cycles before failure	> 500.000
Betriebstemperatur operating temperature	-25°C bis +50°C
Lagertemperatur storing temperature	-30°C bis +60°C
Schutzart protection class	IP69
Material material	PMMA

PUR-Anschlussleitung 2x0,75mm<sup>2</sup>, Länge 2m  
 Informationen zur chemischen Beständigkeit der Leuchte auf Anfrage  
 Made in Germany - powered by REHAU AG  
 PUR connecting cable 2x0.75mm<sup>2</sup>, length 2m  
 Information about chemical resistance of the luminaire on request  
 Made in Germany - powered by REHAU AG

## Lichtverteilungskurve/Light distribution curve




Abbildung ähnlich / similar to illustration