



Gewährleistung/Warranty: 2 Jahre/Years

Abmessung dimensions	147 x 163,5 x 222 mm
Gewicht weight	1.20 kg
Eingangsspannung input voltage	
Energieverbrauch energy consumption	
LED Anzahl number of LEDs	1
Farbkonsistenz in Stufen colour consistency in levels	
Bemessungsspitzenlichtstärke rated maximum luminous intensity	

Technische Daten / Technical data

Farbtemperatur colour temperature	6000 K
Nutzlichtstrom (lm) useful luminous flux	
Bemessungsnutzlichtstrom rated useful luminous flux	
Lumen pro Watt luminous flux per watt	90 lm / W
Leistungsaufnahme power consumption	10.0 W
Lebensdauer lifetime	
Farbwiedergabe CRI (Ra) colour Rendering Index CRI (Ra)	< 80
Nennabstrahlwinkel nominal beam angle	60° x 120°
Bemessungsabstrahlwinkel rated beam angle	
Energieeffizienzklasse energy efficiency class	--

Lichtstromstabilität lumen maintenance	
Leistungsfaktor power factor	> 0.9
Schaltzyklen bis zum Ausfall switching cycles before failure	
Betriebstemperatur operating temperature	-5° bis +40°C
Lagertemperatur storing temperature	-10° bis +50°C
Schutzart protection class	IP55
Material material	

Abbildung ähnlich / similar to illustration