



Garantie/Warranty: 5 Jahre/Years



Abmessung dimensions	1535 x ø48 mm
Gewicht weight	0,90 kg
Eingangsspannung input voltage	220 - 240V AC/DC 50/60Hz
Energieverbrauch energy consumption	30 kWh/100h
LED Anzahl number of LEDs	120
Farbkonsistenz in Stufen colour consistency in levels	< 5 steps
Bemessungsspitzenlichtstärke rated maximum luminous intensity	1235 cd

Technische Daten / Technical data

Farbtemperatur colour temperature	5000K
Nutzlichtstrom (lm) useful luminous flux	4.200 lm
Bemessungsnutzlichtstrom rated useful luminous flux	4.200 lm
Lumen pro Watt luminous flux per watt	140 lm / W
Leistungsaufnahme power consumption	30,0 W
Lebensdauer lifetime	> 50.000 h [L80, B10]
Farbwiedergabe CRI (Ra) colour Rendering Index CRI (Ra)	> 83
Nennabstrahlwinkel nominal beam angle	130°
Bemessungsabstrahlwinkel rated beam angle	130°
Energieeffizienzklasse energy efficiency class	A++

Abdeckung cover	Diffus
Durchgangsverdrahtung through-wiring	3 x 1,5mm ²
Lichtstromstabilität lumen maintenance	> 80 %
Leistungsfaktor power factor	> 0,95
Schaltzyklen bis zum Ausfall switching cycles before failure	> 500.000
Betriebstemperatur operating temperature	-25°C bis +50°C
Lagertemperatur storing temperature	-30°C bis +60°C
Schutzart protection class	IP65
Material material	PC

Mit integriertem Bewegungsmelder, Erfassungsbereich 8m
UV-beständig
With integrated motion sensor, detection area 8m
UV resistant

Lichtverteilungskurve/Light distribution curve




Abbildung ähnlich / similar to illustration